

LUBRIFIANTS

GAMME TRANSPORT



- ✓ Huile moteur
- ✓ Liquide spécifique
- ✓ Huile de transmission
- ✓ Huiles hydrauliques
- ✓ Liquides de refroidissement
- ✓ Liquide spécifique
- ✓ Graisses



Reconnus par les grands constructeurs automobile

LUBRIFIANTS

GAMME AUTO



- ✓ Huile moteur
- ✓ Huile de transmission
- ✓ Liquide de refroidissement



Reconnus par les grands constructeurs automobile



77 297 34 05

DISPONIBLE DANS NOS POINTS DE VENTE

LUBRIFIANTS GAMME MOTO



ALANAU PETROLEUM
INTERNATIONAL



Reconnus par les grands constructeurs automobile



77 297 34 05

DISPONIBLE DANS NOS POINTS DE VENTE

LUBRIFIANTS

GAMME INDUSTRIE



- ✓ Huiles de mouvements
- ✓ Huiles hydrauliques
- ✓ Huile compresseur
- ✓ Liquides de refroidissement
- ✓ Liquide spécifique
- ✓ Graisses



Reconnus par les grands constructeurs automobile

LUBRIFIANTS

GAMME MARINE



- ✓ Huiles travaux des métaux
- ✓ Huiles moteurs
- ✓ Graisses



Reconnus par les grands constructeurs automobile

LUBRIFIANTS



GAMME AGRICULTURE ET BTP

- ✓ Huile moteur
- ✓ Liquide spécifique
- ✓ Huile de transmission
- ✓ Graisses
- ✓ Huile compresseur
- ✓ Huiles hydrauliques
- ✓ Liquide spécifique



Reconnus par les grands constructeurs automobile



77 297 34 05

DISPONIBLE DANS NOS POINTS DE VENTE



OCEANA[®]

Lubrifiants



Une Huile

Pour chaque Moteur

PRODUITS OCEANA

- Véhicules Commerciaux légers
- Motorcycle
- Huiles de transmission et de vitesses
- Huiles Hydrauliques
- Huiles d'engrenage
- Fluides



Une Huile
Pour chaque Moteur



MAXIMA GT 7000
5 W-30

MAXIMA GT 5000
5 W-40

OPTIMA
10 W-40



Présentation :

La société Lubrifiants Applications Diverses (L.A.D), créée en 2005 est le premier opérateur privé tunisien en lubrifiant.

Son investissement est totalement privé. La société L.A.D fabrique, remplit, et distribue les lubrifiants pour tous les secteurs d'activité : automobile ,véhicules lourds, marine, industriel

Malgré sa nouvelle pénétration sur le marché tunisien et grâce à sa capacité et de flexibilité, aussi sa technologie et son contrôle de la qualité, notre société est devenue en très peu de temps l'un de plus important opérateur dans ce secteur d'activité.

Elle produit différents types de lubrifiants et graisse pour moteurs automobiles et les utilisations industrielles sous la marque déposée OCEANA ® .

L.A.D
Lubrifiants Applications Diverses



VÉHICULES

Commerciaux légers

contact@oceana-lubrifiants.com
www.oceana-lubrifiants.com





HUILES

*de transmission
et de vitesses*

contact@oceana-lubrifiants.com
www.oceana-lubrifiants.com





HUILES

Hydrauliques

contact@oceana-lubrifiants.com
www.oceana-lubrifiants.com

L·A·D
Lubrifiants Applications Diverses



OCEANA[®]
Lubrifiants



MOTOCYCLE

2 TEMPS - 4 TEMPS

contact@oceana-lubrifiants.com
www.oceana-lubrifiants.com

L·A·D
Lubrifiants Applications Diverses



OCEANA[®]

Lubrifiants



Une Huile

Pour chaque Moteur

L·A·D
Lubrifiants Applications Diverses



OCEANA®
Lubrifiants



HUILES *d'Engrenage*

contact@oceana-lubrifiants.com
www.oceana-lubrifiants.com

L·A·D

Lubrifiants Applications Diverses



FLUIDES

contact@oceana-lubrifiants.com
www.oceana-lubrifiants.com



Produits complémentaires



GRAISSES

contact@oceana-lubrifiants.com
www.oceana-lubrifiants.com

L·A·D
Lubrifiants Applications Diverses

Masse volumique

Est le quotient de la masse par le volume d'un échantillon et peut donner une information sur la composition chimique (DIN 51757).

Point d'éclair

Est la température la plus basse à laquelle l'échantillon d'huile, placé dans un creuset ouvert ou fermé, chauffé dans des conditions déterminées produit suffisamment de vapeurs pour qu'elles forment avec l'air situé immédiatement au-dessus un mélange qui s'enflamme aussitôt à proximité d'une flamme et s'éteint de lui-même. Méthode Pensky Martens (PM) à creuset fermé selon DIN EN 22719. Méthode Cleveland (COC) à creuset ouvert selon DIN ISO 2592.

Point d'écoulement

Est la température la plus basse à laquelle l'huile s'écoule encore si elle est refroidie dans des conditions déterminées selon DIN ISO 3016.

Viscosité

Est la propriété d'un fluide liquide ou gazeux à s'opposer à une déformation (écoulement). La viscosité doit toujours être accompagnée d'une température de référence. On distingue la viscosité dynamique selon DIN 51550 de la viscosité cinématique selon DIN 51562.

Point de goutte

Est la température à laquelle la première goutte d'une graisse passant de l'état consistant à l'état liquide dans des conditions déterminées tombe de la cupule du dispositif d'essai selon DIN ISO 2176.

Pénétration

Est la mesure de la consistance d'une matière. Pour les graisses, il s'agit de la profondeur de pénétration verticale d'un cône normalisé dans l'échantillon à analyser dans des conditions déterminées selon DIN ISO 2137.